PRODUCTO

CRISTAL CALIBRE 20

LÍNEA INDUSTRIAL

FUNCIÓN BÁSICA Conducción agua - aire

APLICACIONES

Equipos de laboratorio.
Equipos odontológicos.
Niveles en construcción.
Conducción de fluidos a baja presión y temperatura ambiente.
Riego doméstico y agrícola.
Aire en acuarios.

BENEFICIOS

Transparente para control del fluido a transportar.
Resistente a los rayos UV y la humedad.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Material:	Polímero termoplástico.
Color:	Traslúcida
Construcción:	Monocapa
Temperatura de trabajo:	-5°C a +50°C (23°F a 122°F)
Tolerancia dimensional:	±3%

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REFERENCIA	DIÁMETRO INTERNO			PRESENTACIÓN
	Pulgadas	mm	Tolerancia ±3%	
C0130	1/8	3,2	3,1 a 3,3	100m
C01902	3/16	4,8	4,7 a 4,9	100m
C02502	1/4	6,3	6,1 a 6,5	100m
C03102	5/16	7,9	7,7 a 8,1	100m
C03802	3/8	9,5	9,2 a 9,8	100m
C05002	1/2	12,3	12,3 a 13,1	100m

PRECAUCIONES PARA UN MÁXIMO DESEMPEÑO

► Verificar que el fluido sea químicamente compatible con la manguera (ver tabla guía).

► Usarla en las temperaturas recomendadas, tanto en el fluido, como por radiación externa.

► Retirarla de posibles fuentes de llama y evitar el uso de elementos que puedan cortarla.

► Para prevenir daños, se debe revisar periódicamente la manguera para detectar posibles fugas, endurecimientos y oxidaciones de los acoples, que puedan colocar en riesgo la línea de fluido.

► Usar únicamente fittings de bordes redondeados.