

PRODUCTO


SUCCIÓN TERRANO

LÍNEA

INDUSTRIAL

FUNCIÓN BÁSICA

Succión de agua - lodos.



APLICACIONES

Succión y descarga de lodos, baños portátiles, pozos sépticos, alcantarillado, achique de botes, cámaras de telefonía, energía y acueducto.

BENEFICIOS

Extraflexible.
Liviana.
Resistente a los rayos UV y a la humedad.

ESPECIFICACIONES
DEL PRODUCTO

Material: Polietileno
Color: Negro - Verde
Construcción: Rolling form
Temperatura de trabajo: -5°C a +50°C (23°F a 122°F)
Tolerancia dimensional: ±3%

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REFERENCIA	DIÁMETRO INTERNO			RADIO DE CURVARUTA (cm)	PRESIÓN DE VACÍO (InHg a 20°C)	UNIDAD DE EMPAQUE
	Pulgadas	mm	Tolerancia ±3%			
SC1250	1.1/4	31,8	30,8 a 32,8	9,5	30	30m / 50m
SC1500	1.1/2	38,1	37,0 a 39,2	10,0	30	30m / 50m
SC2000	2	50,8	49,3 a 52,3	12,5	30	30m / 50m
SC3000	3	76,2	73,9 a 78,5	24,0	30	30m / 50m

ACOPLES INDICADOS Y
PRECAUCIONES EN EL ENSAMBLE

Utilice los acoples especialmente diseñados para éste producto.
Consulte nuestro catálogo.

PRECAUCIONES PARA UN
MÁXIMO DESEMPEÑO

- ▶ Verificar que la máxima presión posible en la línea esté acorde con la presión de trabajo a 20°C
- ▶ Verificar que el fluido sea químicamente compatible con la manguera (ver tabla guía).
- ▶ Usarla en las temperaturas recomendadas, tanto en el fluido, como por radiación externa.
- ▶ Retirla de posibles fuentes de llama y evitar el uso de elementos que puedan cortarla.
- ▶ Para prevenir daños, se debe revisar periódicamente la manguera para detectar posibles fugas, endurecimientos y oxidaciones de los acoples, que puedan colocar en riesgo la línea de fluido.